



住宅省エネ
2026キャンペーン



みらいエコ住宅
2026事業

対象建材・設備に関する 登録 及び 運用マニュアル

躯体の断熱改修

2

断熱材

－2026年2月20日版－

はじめに	2
事業スキームとメーカー等の役割	3
対象となる建材・設備の基準	4
建材・設備の型番登録	7
証明書の発行	9
注意事項	10
建材・設備ごとの型番登録申請書類及び証明書サンプル	12
● 断熱材	
・ 提出書類一覧	13
・ 対象製品登録申請様式 注意事項	14
－ 第一区分	15
－ 第二区分	17
－ 第三区分	19
・ 施工証明書様式	
－ 吹込み・吹付け	21
・ 納品証明書様式	
－ ボード系・マット系	22
－ 畳床用	23
資料	24
● 対象建材・設備の補助額	詳細は後日公表予定
● 登録スケジュール	28

- 本書は、「みらいエコ住宅2026事業」の改修・設置工事において、対象となる建材・設備の登録及び、登録後の運用に関するマニュアルです。
- 「みらいエコ住宅2026事業」の対象となる建材・設備の登録は、製造物責任法（PL法）に規定する「製造業者等」が行うものとします。本書では以下、「製造業者等」を「メーカー等」と記します。
- メーカー等のご担当者は、「みらいエコ住宅2026事業」におけるメーカー等の役割をご理解いただき、建材・設備の登録及び、登録後の運用について、ご協力をお願いいたします。

本マニュアルが解説する対象のリフォーム工事と建材・設備の一覧

改修・設置工事	建材・設備		製品登録	証明書	
	断熱材				
躯体の断熱改修	断熱材	吹込み・吹付け	必要	施工証明書	工事写真 (工事中)
		ボード系・マット系・畳床用	必要	納品証明書	工事写真 (工事中)

対象となる躯体の断熱改修

躯体の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修を対象とします。
対象となる断熱材の性能及び使用量については、次頁以降の【表1】及び【表2】をご確認ください。

原則として次のJISに該当し、熱伝導率 $[W/(m \cdot K)]$ が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保及び品質管理体制について以下の3種類のタイプのいずれかを満たすもの。

**JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9523、JIS A 9526、
JIS A 5905、JIS A 5901、JIS A 5914**

(1) JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品 → **(第一区分として登録)**

- ・ JIS認証取得製品のうち、形状・寸法等によりJISマークの表示ができないものについては、JISマーク表示製品に準じて扱うものとする

(2) JIS認証を取得していないが、第三者により、JISと同等の性能及び品質管理体制が確認されているもの → **(第二区分として登録)**

- ・ JISと同等の性能が確認されているものとは、JIS認証機関等の第三者から原則として過去3年以内に性能評価データを取得しているもの（立会い試験による場合も含む）
- ・ JISと同等の品質管理体制が確保されているものとは、JIS Q 1001（一般認証指針）の付属書Bに示される品質管理体制基準Aと同等の社内品質管理規格が策定運用されているもの、又はISO 9001(JISQ 9001)の認証を取得しているもの

(3) JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q 1000又はJIS Q 17050-1による自己適合宣言が行われ、JISと同等以上の性能及び品質管理体制を有していることを証する資料等（第二区分の第三者による確認と同程度のものに限る）の提供を行うことができるもの → **(第三区分として登録)**

【表1】断熱材の区分

断熱材の区分※1	熱伝導率 [W/m・K]	断熱材の種類例
A-1	0.052～0.051	<ul style="list-style-type: none"> ・吹込み用グラスウール断熱材（天井用） LFGW1052, LFGW1352, LFGW1852 ・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2552, LFRW2551, LFRW3051 ・インシュレーションファイバー断熱材（ファイバーボード） DIB, DIBP
A-2	0.050～0.046	<ul style="list-style-type: none"> ・グラスウール断熱材（通常品） GW10-48, GW10-49, GW10-50 ・グラスウール断熱材（高性能品） GWHG10-46, GWHG10-47 ・吹込み用グラスウール断熱材（天井用） LFGW2050 ・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2547
B	0.045～0.041	<ul style="list-style-type: none"> ・グラスウール断熱材（通常品） GW12-45, GW16-45, GW20-42 ・グラスウール断熱材（高性能品） GWHG10-43, GWHG10-45, GWHG12-43 ・ロックウール断熱材（LA, LB, LC） RWLA, RWLB, RWLC ・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2541, LFRW2545, LFRW3045 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（4号） EPS4 ・ポリエチレンフォーム断熱材（1種1号、2号） PE1.1, PE1.2
C	0.040～0.035	<ul style="list-style-type: none"> ・グラスウール断熱材（通常品） GW20-40, GW24-38, GW32-36, GW40-36 ・グラスウール断熱材（高性能品） GWHG14-38, GWHG16-37, GWHG16-38, GWHG20-35, GWHG24-35, GWHG24-36, GWHG32-35, GWHG20-36 ・ロックウール断熱材 RWLD, RWMA, RWMB, RWMC, RWHA, RWHB ・インシュレーションファイバー断熱材（ファイバーマット） IM ・吹込み用グラスウール断熱材（屋根・床・壁用） LFGW2040, LFGW2238, LFGW3240, LFGW3540, LFGW4036, LFGW3238 ・吹込み用ロックウール断熱材（天井用） LFRW2540, LFRW3040, LFRW3039 ・吹込み用ロックウール断熱材（屋根・床・壁用） LFRW6038 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（2号、3号） EPS2, EPS3 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（1種） XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC ・ポリエチレンフォーム断熱材（2種） PE2 ・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540, LFCF4040, LFCF5040 ・フェノールフォーム断熱材（2種1号、3種1号） PF2.1A, PF3.1A ・フェノールフォーム保温板（3種1号） PF-B-3.1 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A種3） NF3
D	0.034～0.029	<ul style="list-style-type: none"> ・グラスウール断熱材（通常品） GW80-33, GW96-33 ・グラスウール断熱材（高性能品） GWHG20-34, GWHG24-34, GWHG28-33, GWHG28-34, GWHG32-34, GWHG36-32, GWHG38-32, GWHG40-34, GWHG48-33 ・ロックウール断熱材 RWHC ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材（1号） EPS1 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（2種） XPS2bA, XPS2bB, XPS2bC ・ポリエチレンフォーム断熱材（3種） PE3 ・フェノールフォーム断熱材（2種2号） PF2.2A I, PF2.2A II ・硬質ウレタンフォーム断熱材（1種） PUF1.1 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A種1、2） NF1, NF2
E	0.028～0.023	<ul style="list-style-type: none"> ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（3種） XPS3aA, XPS3aB, XPS3aC, XPS3bA, XPS3bB, XPS3bC ・フェノールフォーム断熱材（2種3号） PF2.3A ・硬質ウレタンフォーム断熱材（1種、2種、3種） PUF1.2, PUF1.3, PUF2.1A, PUF2.2A, PUF2.2B, PUF2.3, PUF2.4, PUF3.1A, PUF3.1B, PUF3.1C, PUF3.1D, PUF3.2A, PUF3.2B, PUF3.2C, PUF3.2D ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム（A種1H、2H） NF1H, NF2H
F	0.022 以下	<ul style="list-style-type: none"> ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（3種） XPS3aD, XPS3bD ・フェノールフォーム断熱材（1種1号、2号、3号） PF1.1A, PF1.2C, PF1.2D, PF1.2E, PF1.3B ・フェノールフォーム保温板1種2号 PF-B-1.2 ・硬質ウレタンフォーム断熱材（2種） PUF2.1B, PUF2.1C, PUF2.1D, PUF2.1E, PUF2.2C, PUF2.2D, PUF2.2E, PUF2.2F

※1 JIS A 5901:2018 で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、及び、JIS A5914で規定される建材畳床のうち、KT-II、KT-III、KT-K(1種 b※2)、KT-N(1種 b※2)については、断熱材区分 A-1～C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。また KT-K(3種 b※2)、KT-N(3種 b※2)については、断熱材区分 Dと同様の断熱材区分として取り扱うこととする。

ただし、押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について表記が無い場合は、断熱材区分 A-1～C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。

※2 JIS A 9521:2022 で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。

【表2】断熱材の1戸当たりの最低使用量

● 一戸建ての住宅

断熱材の区分※1	断熱材最低使用量【単位：m ³ 】		
	屋根・天井	床	外壁
A-1	後日公表予定		
A-2			
B			
C			
D			
E			
F			

● 共同住宅等

断熱材の区分※1	断熱材最低使用量【単位：m ³ 】		
	屋根・天井	床	外壁
A-1	後日公表予定		
A-2			
B			
C			
D			
E			
F			

※1 断熱材の区分については、表1を参照。

型番登録スケジュール

型番登録は登録スケジュールに則って実施します。スケジュールは巻末の資料ページでご確認ください。

型番登録申請から公表までの流れ

- メーカー等は、製品カテゴリごとに、必要書類を揃えて事務局に電子メールで提出してください。
- 登録申請された製品は、審査を経て、ホームページでの公表をもって対象製品となります。審査の結果、対象製品として認められない場合は事務局から連絡します。



型番登録申請の方法

- 登録申請に必要な書類は「提出書類一覧」をご確認ください。
- 指定様式は、ホームページからダウンロードしてください。
- 電子メール送信時のルール

添付ファイルが多数となる場合は、フォルダにまとめて送信してください。
なお、容量が5MBを超える場合は、ストレージサービス等をご利用ください。

メール件名 |

断熱材_登録_いろは工業

① ②

① = 建材・設備名

② = 会社名（株式会社、（株）は不要）

添付ファイル・フォルダ名 |

ファイル名例 |

【断熱材】IRH_20260401_対象製品登録申請様式

① ② ③ ④

フォルダ名例 |

【断熱材】IRH_20260401_02.zip

① ② ③ ⑤ ⑤

① = 建材・設備名

② = メーカーコード

③ = 送信日の日付8桁

④ = 書類名

⑤ = 同日内に複数回送信する場合、何個目かを付記

- メーカーコードについて

登録申請にはメーカーコードが必要です。はじめて登録申請する際はメールにてご連絡ください。

メール件名 |

断熱材_メーカーコード付与申請_ABC工業

①

① = 建材・設備名

② = 会社名（株式会社、（株）は不要）

メール本文 |

・会社名

・担当者名

・連絡先

・メーカーコード付与を希望する旨を明記

- 登録申請書類の送り先

登録申請書類の送り先：kenzai@mirai-eco2026.jp

対象製品登録申請様式（様式A1）の提出方法について

● 初回登録

- 対象製品登録申請様式のファイル名の冒頭は以下の通りとしてください。

ファイル名 | **新規**【断熱材】IRH_20260401_対象製品登録申請様式

● 2回目以降の登録

- 対象製品登録申請様式のファイル名の冒頭は以下の通りとしてください。

ファイル名 | **追加**【断熱材】IRH_20260401_対象製品登録申請様式

登録した型番の「修正」と「削除」について



登録した型番を、修正・削除することで交付申請の補助金額に影響を及ぼす場合があります。型番登録申請の際は、くれぐれも誤登録の無いようにご注意ください。

万一、登録した型番に「修正」や「削除」が必要になった場合は、型番登録の受付期間内に手続きを行ってください。登録スケジュールは巻末をご確認ください。受付期間以外の対応は不可です。

● 登録した型番情報の「修正」

「製品型番」の修正は不可です。

万一登録した型番の修正が必要になった場合は、事務局までお問合せください。（kenzai@mirai-eco2026.jp）

製品型番以外の登録情報に修正が必要になった場合は、以下の書類が必要です。

- 添付書類：**製品情報、性能評価書類等および、修正理由**（理由は書式自由・メール本文に付記も可）
- 対象製品登録申請様式：**修正する型番情報のみを記載し、修正箇所のセルを黄色に塗り潰して**ください。
- 対象製品登録申請様式のファイル名の冒頭は以下の通りとしてください。

ファイル名 | **修正**【断熱材】IRH_20260401_対象製品登録申請様式

● 登録した型番の「削除」

- 添付書類：**削除理由**（書式自由・メール本文に付記も可）
- 対象製品登録申請様式：**削除する型番情報のみを記載**してください。
- 対象製品登録申請様式のファイル名の冒頭は以下の通りとしてください。

ファイル名 | **削除**【断熱材】IRH_20260401_対象製品登録申請様式

「新規/追加」「修正」「削除」する申請様式はそれぞれ別ファイルにしてご提出ください。

証明書について

みらいエコ住宅2026事業の対象製品であることを証明する書類（証明書）は、工事施工業者（申請者）が交付申請をする際に必要な書類です。
下記の通り、証明書を発行してください。（詳細は後述）

● 建材・設備別証明書

建材・設備	証明書	発行者	宛先	様式
断熱材 (吹込み・吹付け)	施工証明書	吹付け・吹込み施工業者	工事施工者 (申請書)	指定様式
断熱材 (ボード系・マット系・畳床用)	納品証明書	卸業者 (直前店：工事施工業者に納入した者)	工事施工者 (申請書)	指定様式

※交付申請には、上記のほか工事請負契約書、工事写真等も必要です。
詳細はホームページ又は後日公表される「交付申請の手引き」等を参照してください。

補助対象要件について

- **本事業の対象になるのは、事務局に型番登録されている建材・設備を、既存住宅のリフォームに使用した工事です。**
(型番登録されていない建材・設備、及び人の居住の用に供することを目的とすることが確認できない建物、居室、区画等に行う工事は対象になりません。また、新築も対象になりません。)
- **交付申請をする際に必要な書類（性能証明書等）に記載される製品型番は、事務局に登録された型番と一致している必要があります。**
- **本事業の対象となる建材・設備は新品に限ります。（中古品不可）**

問い合わせについて

- 工事施工業者（申請者）や工事発注者等から事務局に、対象製品に関する問い合わせ等があった場合は「問い合わせ窓口シート」（登録申請時の提出書類）に記載された問い合わせ先を案内します。各メーカーにてご対応をお願いいたします。
- **メーカー等からのお問い合わせは、下記宛にメールで送信してください。**
ホームページに記載されている電話番号は、工事施工業者（申請者）や工事発注者等のための問い合わせ窓口です。また、国土交通省へのお問い合わせはご遠慮ください。

kenzai@mirai-eco2026.jp



みらいエコ住宅
2026事業

建材・設備ごとの 型番登録申請書類及び証明書サンプル

断熱材

提出書類一覧 | 断熱材

● 対象製品登録の際には下記の書類が必要です。

※HP=ホームページの略

NO.	書類名	様式		ファイル形式	備考
		指定様式	入手方法		
初回登録時のみ提出【必須】					
会社名・担当者等登録内容に変更がある場合は、型番登録期間中に速やかに変更申請を行ってください					
1	担当者連絡先シート	事務局指定様式	HPよりダウンロード	Excel	※製品登録に関する担当者情報を記載する書類。
2	問い合わせ窓口シート	事務局指定様式	HPよりダウンロード	Excel	※工事施工業者(申請者)や工事発注者等からの問い合わせ窓口情報を記載する書類。 ※問い合わせ窓口は、事務局のHPに掲載。 ※問い合わせ窓口を設置しないメーカーは、製品登録不可。
登録時に提出					
3	製品情報 (以下のいずれか1点) A) 製品カタログ (PDF) B) WEBカタログ (URL) C) 取扱説明書 (PDF)		自社作成	左記	※該当資料の証明箇所が分かりやすいように印等を行うこと。 ※要件を証明する際に1つの資料で確認できない場合は、複数の資料を提出すること。 (補足資料として機器仕様書、外観図も可)
JIS認証製品の場合					
4	【様式A1-1】 (第一区分用) 対象製品登録申請様式	事務局指定様式	HPよりダウンロード	Excel	
5	JIS認証取得証明		認証機関発行	PDF	※承認範囲の分かるものを含む。
第三者認証の場合					
4	【様式A1-2】 (第二区分用) 対象製品登録申請様式	事務局指定様式	HPよりダウンロード	Excel	
5	認証書類 第三者機関による過去3年以内の性能試験報告書及び、以下のいずれか1点 A) ISO9001の認証の証明書 B) JISQ1001に基づく社内品質管理規格		認証機関発行	PDF	
自己適合宣言の場合					
4	【様式A1-3】 (第三区分用) 対象製品登録申請様式	事務局指定様式	HPよりダウンロード	Excel	
5	生産管理については以下の資料すべて A) 自己適合宣言書 B) 支援文書 C) 品質マニュアル D) 適合性評価報告書		自社作成	PDF	※A) は、JISQ17050-1(JISQ1000)に基づいた内容であり、「A.2 適合宣言書の様式例」を参照し作成すること。 ※B) は、JISQ17050-2に基づいた内容。 ※D) の代替え書類として、ISO9001認証書又は、JISQ1001に基づく社内品質管理規格でも可。
6	試験品質については以下の資料すべて A) 自己適合宣言書 B) 適合性評価報告書		自社作成	PDF	※A) は、JISQ17050-1(JISQ1000)に基づいた内容であり、「A.2 適合宣言書の様式例」を参照し作成すること。 ※B) の代替え書類として、第三者機関による過去3年以内の性能試験報告書でも可。

○WEBカタログを資料として提出する場合は、対象製品がダイレクトに表示されるURLを記すか、対象製品が何ページにあるかを記したメモを付けてください。そうでない場合は、対象製品掲載ページをPDFにして送付してください。

○エビデンスを送付する際は、型番にリンクさせたファイル名を付けてください。

○容量が重いデータ (5MB以上) を送付する際は、ストレージサービス等を利用してください。

○対象となるJISがない場合には、厚さ公差の分かる社内規格あるいは品質証明書等を添付してください。

また熱抵抗値の算出にあたっては、厚さ公差の最薄値÷熱伝導率で計算してください (小数点第二位を四捨五入)。

注意事項

ホームページより該当の登録申請様式をダウンロードしてください。

● 記入の際の注意事項

製品リストは、電算処理を行いますので記入ルールをよくご確認のうえ、資料を作成してください。条件に従っていない場合はエラーとなりますのでご注意ください。

また、**”●”のある項目情報は、ホームページ上で公表します。**

- 注1) 色が付いている項目（任意項目以外）は、原則すべて入力すること。
（該当なしの場合は空白で可。）
- 注2) 数字は半角、英字は半角大文字で記入すること。不要なスペースは入力しないこと。
- 注3) 入力の起点（●列●行目）を変えず、書式フォーマットの変更（列の削除や追加）は行わないこと。
また、行はあけずにつめて入力すること。
- 注4) 環境依存文字（②、Ⅱ、株、有）を使用しないこと。関数（計算式）、参照・リンク（他ファイル、他シート）等は行わないこと。J I S 製品記号等で環境依存数字が入る場合は、算用数字に置き換えること。
- 注5) 製品リストの行が足りなくなった場合は、適宜、行を追加すること。

<製品型番・符番ルール>

①断熱材の区分を示す“1”（A1～Cの断熱材）、又は“2”（D～Fの断熱材）

②メーカーコード

1 ABC ○○○○○

① ②

● 修正時の注意事項

製品登録完了後に万が一修正が発生した場合は、**修正部分の項目セルに必ず色付け（黄色）**をし、修正部分が分かるようにしたうえで、**修正する型番のみ抜粋**して再提出してください。

JIS認証を取得し、JISマークが表示されている製品の場合は、**【第一区分】**用の登録申請様式をホームページよりダウンロードしてください。

※同一のJIS認証番号で対象となる断熱材の種類が複数ある場合は、断熱材の種類ごとにシートを分けて登録すること。

〔様式A1-1〕 入力見本

第一区分

赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

メーカー名	霞が関建材
JIS規格	JIS A9521
JIS規格名称	建築用断熱材
JISの認証番号 * 1	AB 08 056
断熱材の種類 * 2	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS1bA、XPS1bB、XPS1bC
フロン類の表示 * 3	A

- * 1 当該JISの認証番号。尚、認証を工場単位で取得している場合は、JIS認証番号をすべて記載。
- * 2 断熱材の種類は、"グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-36"等を記載。（P.5【表1】を参照。）
- * 3 フロン類、代替フロンを含まない場合には、"A" を記載。

1	2	3	4	5	6	7
メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F) (リスト選択)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ [mm]
ABC	霞が関建材	1ABCSS123456	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b A	ほかほかフォーム	50
ABC	霞が関建材	2ABCSS123457	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b B	ほかほかフォームパネルA	70
ABC	霞が関建材	2ABCSS123458	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b C	ほかほかフォーム	60

8	9	10	11	12	13	14
熱抵抗値 [m ² ・K/W]	厚さ×幅×長さ (寸法：mm)	1個当たり体積 (m ³)	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の対外非 公表を希望する	JISマークの 表示ができないもの	備考
1.3	25×910×1820	0.041				
1.8	(総厚45) 40×910×1820	0.066			○	
1.7	25×455×1820	0.021		○	○	

[様式A1-1] 項目説明

第一区分

項番	項目名	型	最大文字数	必須任意	項目説明	HP公表
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力してください。	
2	メーカー名	文字	60	必須	登録製品を販売する事業者名を記載。	●
3	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	みらいエコ住宅2026事業の申請に使用する製品型番。 ○1桁目は断熱材カテゴリを入力； A-1,A-2,B,C=「1」 D,E,F=「2」 ○2～4桁目はメーカーコード（英大文字半角、数字半角にて3文字で記載すること） ○5桁目以降は製品識別番号。	●
4	断熱材区分（A-1～F）	半角英数	3	必須	断熱材区分は、熱伝導率に応じてA-1～Fを記載。	●
5	断熱材の種類	文字	60	必須	断熱材の種類は、「グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-36」等を記載（別添参照）	
6	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。	●
7	厚さ[mm]	半角数字	10	選択必須	厚みを記載するただし、吹込み・吹付を除く。	●
8	熱抵抗値[m ² ・K/W]	半角数字	10	選択必須	熱抵抗値を小数第一位まで記載する。 なお、熱抵抗値の算出にあたっては、厚さ公差の最薄値÷熱伝導率で計算する。 （小数点第二位を四捨五入）	●
9	厚さ×幅×長さ（寸法；mm）	半角数字	255	任意	オーダーメイド品、吹付け品、並びに、吹込み品等、記載が出来ない場合は、空欄で可。	●
10	1個当たり体積（m ³ ）	半角数字	10	任意	一個当たり体積（一枚当たり、または、一梱包当たり）は 小数点4桁目を切り捨てし、小数点3桁まで記入。 尚、オーダーメイド品、吹付け品、並びに、吹込み品等記載出来ない場合は、空欄で可。	●
11	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	任意	YYYY/MM/DD 指定した日付以降に情報公開します。（指定した日付までは情報公開されません） ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 新製品の場合は対象製品リスト掲載可能日を記載すること。 記載がない場合は、手続きが済み次第掲載。 ※「対象製品リスト掲載可能日」を記入した場合、「製品情報の対外非公表を希望する」には記入できません。	
12	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	任意	当該製品に関する情報の対外的に公表（ホームページへの製品リストの掲載等）しないことを希望する場合には「○」をつける。 記載がない場合には、製品情報の対外的な公表が可能なものとして扱います。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。 ※「○」を入力するとともに、項番11に日付を入力することはできません。	
13	JISマークの表示ができないもの	文字	1	任意	形状・寸法等によりJISマークの表示ができないものは「○」を記載。	
14	備考	文字	60	任意		

JIS認証を取得していないが、第三者によるJISと同等の性能担保及び品質管理体制が確保されているものは、**【第二区分】**用の登録申請様式をホームページよりダウンロードしてください。

※同一のJIS認証番号で対象となる断熱材の種類が複数ある場合は、断熱材の種類ごとにシートを分けて登録すること。

【様式A1-2】 入力見本

第二区分

赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

メーカー名	霞が関建材
性能評価データを取得した性能評価機関 *1	(財) 建材試験センター
ISO9001の登録番号 *2	JQA56702
JIS審査基準に準じた社内品質管理規格の有無 *3	有
断熱材の種類 *4	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS1bA、XPS1bB、XPS1bC
ノンフロン表示 *5	A

- * 1 性能評価データを取得した性能評価機関は、当該断熱材について、過去3年以内に性能評価を受けたJIS認証機関等の性能評価機関の名称を記載。
- * 2 ISO9001を取得している場合は登録番号をすべて記載。
- * 3 JIS審査基準Aと同等の社内品質管理規格が策定・運用されている場合には、“○”を記載。併せて、該当する社内品質管理規格の写しを提出する。
- * 4 断熱材の種類は、“グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-36”等を記載。(P.5【表1】を参照。)
- * 5 フロン類、代替フロンを含まない場合には、“A”を記載。

1	2	3	4	5	6
メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F) (リスト選択)	断熱材の種類	製品名・製品愛称
ABC	霞が関建材	1ABCSS123456	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b A	ほかほかフォーム
ABC	霞が関建材	2ABCSS123457	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b B	ほかほかフォームパネルA
ABC	霞が関建材	2ABCSS123458	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b C	ほかほかフォーム

7	8	9	10	11	12	13	14
厚さ [mm]	熱抵抗値 [m ² ・K/W]	厚さ×幅×長さ (寸法; mm)	1個当たり体積 (m ³)	熱伝導率 [W/(m×K)]	対象製品リスト 掲載可能日	製品情報の対外非 公表を希望する	備考
50	1.3	25×910×1820	0.041	0.040			
70	1.8	(総厚45) 40×910×1820	0.066	0.038			
60	1.7	25×455×1820	0.021	0.036		○	

[様式A1-2] 項目説明

第二区分

項番	項目名	型	最大文字数	必須任意	項目説明	HP公表
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力してください。	
2	メーカー名	文字	60	必須	登録製品を販売する事業者名を記載。	●
3	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	みらいエコ住宅2026事業の申請に使用する製品型番。 ○1桁目は断熱材カテゴリーを入力； A-1,A-2,B,C=「1」 D,E,F=「2」 ○2～4桁目はメーカーコード（英大文字半角、数字半角にて3文字で記載すること） ○5桁目以降は製品識別番号。	●
4	断熱材区分（A-1～F）	半角英数	3	必須	断熱材区分は、熱伝導率に応じてA-1～Fを記載。	●
5	断熱材の種類	文字	60	必須	断熱材の種類は、「グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-36」等を記載（別添参照）	
6	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。	●
7	厚さ[mm]	半角数字	10	選択必須	厚みを記載する。ただし、吹込み・吹付を除く。	●
8	熱抵抗値[m ² ・K/W]	半角数字	10	選択必須	熱抵抗値を小数第一位まで記載する。 なお、熱抵抗値の算出にあたっては、厚さ公差の最薄値÷熱伝導率で計算する。 （小数点第二位を四捨五入）	●
9	厚さ×幅×長さ（寸法；mm）	半角数字	255	任意	オーダーメイド品、吹付け品、並びに、吹込み品等、記載が出来ない場合は、空欄で可。	●
10	1個当たり体積（m ³ ）	半角数字	10	任意	一個当たり体積（一枚当たり、または、一梱包当たり）は小数点4桁目を切り捨てし、小数点3桁まで記入。 尚、オーダーメイド品、吹付け品、並びに、吹込み品等記載出来ない場合は、空欄で可。	●
11	熱伝導率[W/(m×K)]	半角数字	10	任意		
12	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	任意	YYYY/MM/DD 指定した日付以降に情報公開します。（指定した日付までは情報公開されません） ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 新製品の場合は対象製品リスト掲載可能日を記載すること。記載がない場合は、手続きが済み次第掲載。 ※「対象製品リスト掲載可能日」を記入した場合、「製品情報の対外非公表を希望する」には記入できません。	
13	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	任意	当該製品に関する情報の対外的に公表（ホームページへの製品リストの掲載等）しないことを希望する場合には「○」をつける。 記載がない場合には、製品情報の対外的な公表が可能なものとして扱います。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。 ※「○」を入力するとともに、項番12に日付を入力することはできません。	
14	備考	文字	60	任意		

JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q 1000又はJIS Q 17050-1による自己適合宣言が行われ、第三者によるものと同等以上の性能担保と品質管理体制を確保していることを証する資料等の提供を行うことができるものは、【第三区分】用の登録申請様式をホームページよりダウンロードしてください。

※同一のJIS認証番号で対象となる断熱材の種類が複数ある場合は、断熱材の種類ごとにシートを分けて登録すること。

[様式A1-3] 入力見本

第三区分

赤字箇所が記入いただく項目になります。次頁の「項目説明」を参照のうえ、記入してください。

メーカー名	霞が関建材
自己適合宣言の種類	JIS9001
性能担保、品質管理体制の資料の有無 *1	有
断熱材の種類 *2	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS1bA、XPS1bB、XPS1bC
ノンフロンの表示 *3	A

*1 JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q 1000又はJIS Q 17050-1による自己適合宣言書提出できる資料がある場合はいずれかの宣言書

*2 断熱材の種類は、“グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-36”等を記載。(P.5【表1】を参照。)

*3 フロン類、代替フロンを含まない場合には、“A”を記載。

1	2	3	4	5	6	7
メーカーコード	メーカー名	製品型番	断熱材区分 (A-1~F) (リスト選択)	断熱材の種類	製品名・製品愛称	厚さ [mm]
ABC	霞が関建材	1ABCSS123456	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b A	ほかほかフォーム	50
ABC	霞が関建材	2ABCSS123457	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b B	ほかほかフォームパネルA	70
ABC	霞が関建材	2ABCSS123458	C	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種 XPS 1 b C	ほかほかフォーム	60

8	9	10	11	12	13	14
熱抵抗値 [m ² ・K/W]	厚さ×幅×長さ (寸法；mm)	1個当たり体積 (m ³)	熱伝導率 [W/(m×K)]	対象製品リスト掲載可能日	製品情報の対外非公表を希望する	備考
1.3	25×910×1820	0.041	0.040			
1.8	(総厚45) 40×910×1820	0.066	0.038			
1.7	25×455×1820	0.021	0.036		○	

[様式A1-3] 項目説明

第三区分

項番	項目名	型	最大文字数	必須任意	項目説明	HP公表
1	メーカーコード	半角英数	3	必須	決められた所定のものを入力してください。	
2	メーカー名	文字	60	必須	登録製品を販売する事業者名を記載。	●
3	製品型番	半角英数 大文字	20	必須	みらいエコ住宅2026事業の申請に使用する製品型番。 ○1桁目は断熱材カテゴリーを入力； A-1,A-2,B,C=「1」 D,E,F=「2」 ○2～4桁目はメーカーコード（英大文字半角、数字半角にて3文字で記載すること） ○5桁目以降は製品識別番号。	●
4	断熱材区分（A-1～F）	半角英数	3	必須	断熱材区分は、熱伝導率に応じてA-1～Fを記載。	●
5	断熱材の種類	文字	60	必須	断熱材の種類は、「グラスウール断熱材 高性能品 GWHG24-36」等を記載（別添参照）	
6	製品名・製品愛称	文字	60	必須	製品名、製品愛称がある場合は記載すること。	●
7	厚さ[mm]	半角数字	10	選択 必須	厚みを記載するただし、吹込み・吹付を除く。	●
8	熱抵抗値[m ² ・K/W]	半角数字	10	選択 必須	熱抵抗値を小数第一位まで記載する。 なお、熱抵抗値の算出にあたっては、厚さ公差の最薄値÷熱伝導率で計算する。 （小数点第二位を四捨五入）	●
9	厚さ×幅×長さ（寸法；mm）	半角数字	255	任意	オーダーメイド品、吹付け品、並びに、吹込み品等、記載が出来ない場合は、空欄で可。	●
10	1個当たり体積（m ³ ）	半角数字	10	任意	一個当たり体積（一枚当たり、または、一梱包当たり）は 小数点4桁目を切り捨てし、小数点3桁まで記入。 尚、オーダーメイド品、吹付け品、並びに、吹込み品等記載出来ない場合は、空欄で可。	●
11	熱伝導率[W/(m×K)]	半角数字	10	任意		
12	対象製品リスト掲載可能日	日付	10	任意	YYYY/MM/DD 指定した日付以降に情報公開します。（指定した日付までは情報公開されません） ホームページ掲載日は、別途スケジュールをお知らせします。 新製品の場合は対象製品リスト掲載可能日を記載すること。記載がない場合は、手続きが済み次第掲載。 ※「対象製品リスト掲載可能日」を記入した場合、 「製品情報の対外非公表を希望する」には記入できません。	
13	製品情報の対外非公表を希望する	文字	1	任意	当該製品に関する情報の対外的に公表（ホームページへの製品リストの掲載等）しないことを希望する場合には「○」をつける。 記載がない場合には、製品情報の対外的な公表が可能なものとして扱います。 「○」を入力した場合、情報は無期限に公開されません。 ※「○」を入力するとともに、項番12に日付を入力することはできません。	
14	備考	文字	60	任意		

記入見本

実際に吹込み、吹付けの施工を行った事業者が本証明書を発行してください。
 施工証明書は、交付申請に必要な書類です。
 ※様式はホームページよりダウンロードしてください。（指定様式）

みらいエコ住宅2026事業	躯体の断熱改修
施工証明書	吹込み・吹付け

断熱工業株式会社 御中

2026 年 ● 月 ● 日

※宛先は施主または元請けの事業者

● **納入事業者情報**

※実際に吹込み・吹付けを行った事業者情報を記入

事業者名 : **壁屋産業株式会社**

担当者名 : **住宅 一二三**

住 所 : **〇〇県△△市□□4-5-6**

電話番号 : **00-1234-5678**

● **施工邸名** : **屋根 修** 様邸

● **施工完了日** : **2026** 年 ● 月 ● 日

事業者名 (メーカー名)	製品名	製品型番 ^{※1}	断熱材区分 ^{※2} (A-1~F)	施工厚さ (mm)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	施工使用量 (m ³ /立米)
● 外壁						
ABC工業	XYZ123	1ABC0123	E	100	2.5	6.5
● 屋根・天井						
● 床または基礎						

※1.製品型番の欄には、各製造事業者がみらいエコ住宅2026事業に登録している製品型番を記入してください。

※2.断熱材区分欄のA-1~Fに係る熱伝導率 (W/m · K) は次のとおりです。

A-1、A-2,B,C : 0.052~0.035 D,E,F : 0.034以下

記入見本

工事施工業者へ対象製品の納品を行った納入事業者が本証明書を発行してください。
 納品証明書は、交付申請に必要な書類です。
 ※様式はホームページよりダウンロードしてください。（指定様式）

みらいエコ住宅2026事業	躯体の断熱改修
納品証明書	ボード系・マット系

断熱工業株式会社 御中

2026 年 ● 月 ● 日

※宛先は工事施工者

● **納入事業者情報**

※工事施工者（元請け）に納品する事業者情報を記入

事業者名 : **壁屋産業株式会社**

担当者名 : **住宅 一二三**

住 所 : **〇〇県△△市□□4-5-6**

電話番号 : **00-1234-5678**

● **施工邸名** : **屋根 修** 様邸

● **納 期** : **2026** 年 ● 月 ● 日

事業者名 (メーカー名)	製品名	製品型番※1	断熱材区分※2 (A-1~F)	厚さ (mm)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	出荷量 (m ³ /立米)
ABC工業	XYZ123	1ABC0123	E	100	2.5	8.2

※1.製品型番の欄には、各製造事業者がみらいエコ住宅2026事業に登録している製品型番を記入してください。

※2.断熱材区分欄のA-1~Fに係る熱伝導率 (W/m·K) は次のとおりです。

A-1、A-2,B,C : 0.052~0.035 D,E,F : 0.034以下

記入見本

工事施工業者へ対象製品の納品を行った納入事業者が本証明書を発行してください。
 納品証明書は、交付申請に必要な書類です。
 ※様式はホームページよりダウンロードしてください。（指定様式）

みらいエコ住宅2026事業	躯体の断熱改修
納品証明書	畳床用

断熱工業株式会社 御中

2026 年 ● 月 ● 日

※宛先は工事施工者

● 納入事業者情報

※工事施工者（元請け）に納品する事業者情報を記入

事業者名 : **壁屋産業株式会社**

担当者名 : **住宅 一二三**

住 所 : **〇〇県△△市□□4-5-6**

電話番号 : **00-1234-5678**

● 施工部名 : **屋根 修**

様邸

● 納 期 : **2026 年 ● 月 ● 日**

事業者名 (メーカー名)	製品名	製品型番 ^{※1}	断熱材区分 ^{※2} (A-1~F)	厚さ (mm)	熱抵抗値 (m ² ·K/W)	出荷量 (m ³ /立米) ^{※3}	使用量 (m ³ /立米) ^{※4}
ABC工業	XYZ123	1ABC0123	E	100	2.5	1.5	1.65

※1.製品型番の欄には、各製造事業者がみらいエコ住宅2026事業に登録している製品型番を記入してください。

※2.断熱材区分欄のA-1~Fに係る熱伝導率 (W/m·K) は次のとおりです。

A-1, A-2,B,C : 0.052~0.035 D,E,F : 0.034以下

※3.対象製品として登録されているJIS規格に基づく体積を記入してください。

※4.出荷量を1.1倍にした体積を記入してください。申請書に記載いただく使用量はこの体積です。



みらいエコ住宅
2026事業

資 料



後日公表予定



後日公表予定



後日公表予定

第1回	受付開始	2026年 2月 20日
	締め切り	2026年 3月 2日 13:00まで
	HP公表	2026年 3月 18日 予定
第2回	受付開始	2026年 3月 19日 10:00から
	締め切り	2026年 3月 31日 13:00まで
	HP公表	2026年 4月 17日 予定
第3回	受付開始	2026年 4月 20日 10:00から
	締め切り	2026年 5月 1日 13:00まで
	HP公表	2026年 5月 29日 予定
第4回	受付開始	2026年 6月 1日 10:00から
	締め切り	2026年 6月 11日 13:00まで
	HP公表	2026年 6月 30日 予定
第5回	受付開始	2026年 7月 1日 10:00から
	締め切り	2026年 7月 10日 13:00まで
	HP公表	2026年 7月 31日 予定

※第6回以降のスケジュールは、今後、ホームページにて公表する予定です。